



Évacuation Naturelle de l'Air  
Stagnant... Aucune  
alimentation requise!



# *Max-Vent*

INSULATED CHIMNEY

Ventilez Votre Installation Naturellement peu importe le Climat!

Les cheminées isolées Max-Vent de Sun-North évacuent de l'air stagnant, humide de l'enveloppe d'un bâtiment.

(450)641-4810

[www.monitrol.com](http://www.monitrol.com)

**MONITROL**  
FABRIQUANT DE SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES

## Cheminée isolée Max-Vent

Les cheminées isolées Max-Vent de Sun-North évacuent de l'air stagnant, humide de l'enveloppe d'un bâtiment. Elles peuvent être de plusieurs dimensions intérieures et de différentes longueurs personnalisées. Le blanc est la couleur standard pour toiture en poly. Chaque cheminée est équipée de reflet de toit métallique (blanc). Toute la quincaillerie est incluse et le tout peut être pré assemblé ou non. Aluminum roof supports.

- Supports de plafond en aluminium.
- Déflecteur isolé.
- Ressorts de torsion en acier inoxydable plus quincaillerie.
- Toiture poly anti-flexion.
- Plusieurs grandeurs de disponible.
- Évacuation de l'air stagnant.
- La direction du vent n'affecte pas le fonctionnement.
- Facile à installer.
- Contrôle de déflecteur pour ajustement facile.
- Écran anti-oiseau disponible.
- Limite l'entrée de neige et de pluie.
- Les cheminées Sun-North ont un espacement de ventilation minimum (lorsque les cheminées sont entièrement fermées) d'1.9 cm pour rencontrer les normes de ventilation standards. Les dimensions standards sont:
- 47 cm DI x 61 cm DI
- 61 cm DI x 61 cm DI
- 76.2 cm DI x 76.2 cm DI
- 91.4 cm DI x 91.4 cm DI
- Des grandeurs personnalisées sont disponibles.

